

SPIT HIT M

La cheville performante sur tous les matériaux



SOCOTEC
N° PX1058

NOUVEAU



Avantages

- Placage parfait grâce à la douille plate
- Expansion par frappe ou vissage
- Augmentation de l'expansion dans tous les matériaux grâce à la fente en M
- Le clou-vis permet le démontage de la cheville

Caractéristiques

matériaux			mode de pose		
charge indicative sur béton					
Ø 5	Ø 6	Ø 8			
15 kg	25 kg	46 kg			

Cheville SPIT HIT M - multi matériaux

diamètre cheville mm	épaisseur pièce à fixer mm	longueur cheville mm	désignation	boîte	code zingué	code inox A4
----------------------	----------------------------	----------------------	-------------	-------	-------------	--------------

DOUILLE PLATE

5	5	25	HIT M 5-5/27 P	200	050116	-
5	15	35	HIT M 5-15/37 P	200	050117	-
6	5	30	HIT M 6-5/32 P	200	050118	050157
6	12	37	HIT M 6-12/39 P	100	050119	-
6	25	50	HIT M 6-25/52 P	100	050121	050158
6	40	65	HIT M 6-40/67 P	100	050122	050159
8	10	40	HIT M 8-10/42 P	100	050123	050161
8	30	60	HIT M 8-30/62 P	100	050124	050162
8	60	90	HIT M 8-60/92 P	100	050125	050163
8	80	110	HIT M 8-80/112 P	100	050126	-
8	100	130	HIT M 8-100/132 P	100	050127	-

désignation	boîte	code
-------------	-------	------

DOUILLE FRAISÉE

HIT M 6-12/37 V	100	050129
HIT M 6-25/50 V	100	050131
HIT M 6-40/65 V	100	050132
HIT M 8-30/60 V	100	050134
HIT M 8-60/90 V	100	050135
HIT M 8-80/110 V	100	050136
HIT M 8-100/130 V	100	050137

FILETÉE ET CLOU NYLON

HIT M 5-0/25 CN	200	050139
HIT M 6-5 M7x150	100	050142