

Niveau de sécurité 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10


### Caractéristiques

- Double verrouillage
- Anse en acier cémenté
- Disponible avec anse longue
- Niveau de sécurité basique



### Dimensions

Référence	Largeur	A	B	C
4120	20 mm	4 mm	11 mm	10 mm
4130	30 mm	5 mm	14 mm	14 mm
4130LJ	30 mm	5 mm	64 mm	14 mm
4135	35 mm	5 mm	16 mm	18,4 mm
4140	40 mm	6 mm	22 mm	21 mm
4140LH	40 mm	6 mm	51 mm	21 mm
4145	45 mm	6 mm	25 mm	23,5 mm
4145LJ	45 mm	6 mm	64 mm	23,5 mm
4150	50 mm	7 mm	25 mm	25 mm
4150LJ	50 mm	7 mm	64 mm	25 mm
4160	60 mm	9 mm	37 mm	33,5 mm
4170	70 mm	11 mm	44 mm	37,5 mm



### Spécifications

Matériau du corps	Laiton
Matériau de l'anse	Acier cémenté
Mécanisme	Cylindre à 3, 4, 5 ou 6 goupilles
Clés	Fourni avec 2 clés
Options des clés	KA avec toutes les dimensions
Autres options	MK sur le modèle 4140 uniquement
Suivi des clés	Non
KA - s'ouvrant	MK - avec clé passe-partout



### Descriptif

V-Line : cadenas en laiton d'entrée de gamme répondant aux besoins de sécurité généraux.

Contact - Pays hors Royaume-Uni : Master Lock Europe SAS, 131 Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine - France  
Tél : +33 1 41 43 72 00 E-mail: [safetyeu@mlock.com](mailto:safetyeu@mlock.com)

Contact - Royaume-Uni uniquement : Master Lock Europe, Unit 12 Wakes Hall Business Centre, Colechester Road CO6 2DB UK  
Tél : +44 1 787 222 027 E-mail: [sales\\_uk@mlock.com](mailto:sales_uk@mlock.com)