

KOLMAT® FILASSE DE LIN

PERMET DE RENDRE ÉTANCHE LES RACCORDS FILETÉS MÉTALLIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Filasse de lin

Couleur: Brun

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, à une température entre +5°C et +25°C.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques.

DOMAINE D'APPLICATION

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau (potable), les installations de chauffage central et de gaz et les installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat® (Alu) ou Silpat®.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Dégraisser et bien nettoyer les surfaces.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Appliquer la filasse de lin sur le filet (tourner dans le sens du filet).
2. Appliquer la pâte généreusement et uniformément sur l'ensemble du filet.
3. Monter le raccord.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

Résistance à la température: -20°C à +130°C