



HANDSAFE 610 G

P702JEC



PROTECTION CONTRE
LES COUPURES

COUPE
TDM B

AVANTAGES

- Confort unique du Dyneema® Diamond.
- Adapté aux environnements salissants.
- Dextérité optimale.

LE+ | Souplesse, confort et résistance
du Dyneema® Diamond.

Domaines d'utilisation

- Manipulations de pièces métalliques tranchantes même salissantes.
- Montage de tôles fines.
- Injection et moulage plastique.
- Automobile.
- Recyclage.
- Industries du verre et du métal.

Tailles / codes

6	60 861 978
7	60 861 986
8	60 861 994
9	60 862 001
10	60 862 028
11	60 862 036

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex gris sans couture, jauge 13.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Forme anatomique.
- Poignet élastique.
- Ce support sans couture procure un excellent confort à l'utilisateur.
- Bonne résistance à la coupure.

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex gris, jauge 13.

Enduction : Polyuréthane gris

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance

 4.3.4.2.B	Résistance à l'abrasion	4/4
	Résistance à la coupure	3/5
	Résistance à la déchirure	4/4
	Résistance à la perforation	2/4
	Résistance à la coupure (TDM)	B

EN 420

