

# KOLMAT® FILASSE DE LIN

## PERMET DE RENDRE ÉTANCHE LES RACCORDS FILETÉS MÉTALLIQUES



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Matière première de base:** Filasse de Lin

**Couleur:** Brun

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, à une température entre +5°C et +25°C.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques.

### DOMAINE D'APPLICATION

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau (potable), les installations de chauffage central et de gaz et les installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat® (Alu) ou Silpat®.

### PRÉPARATION

**Pré-traitement des surfaces:** Dégraisser et bien nettoyer les surfaces.

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

1. Appliquer la filasse de lin sur le filet (tourner dans le sens du filet).
2. Appliquer la pâte généreusement et uniformément sur l'ensemble du filet.
3. Monter le raccord.

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

**Résistance à l'eau:** Très bon(ne)

**Résistance à la température:** -20°C à +130°C