

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR243ZJ

18 V Li-Ion - 24 mm - Produit seul

Équipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel

Moteur sans charbon. Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant). Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- 40 - réglage du ciseau
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381654777

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



821552-6

Coffret MAKPAC



837649-1

Moulage MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



195180-6

Capuchon de collecteur de



195834-5

Kits de maintenance



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



199570-5

Système d'aspiration à filtre HEPA-



B-64381

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants



B-64397

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants



B-64406

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants



B-64412

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants

