


86-... Clés en tube coudées en mm

Acier au carbone traité.

Corps hexagonal, coude nervuré d'excellente résistance.

Faible encombrement, facilite la prise d'écrous noyés.

Finition chromée.



Normes : DIN ISO 691, ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691

référence	A mm	D mm	H mm	h mm	L mm	Poids g
86-3,2	3,2	5,5	23	17	80	6
86-4	4	6,5	25	18	80	10
86-5	5	8,5	25,5	20	80	13
86-5,5	5,5	9	28	20	80	13
86-6	6	10	29	20	84	20
86-7	7	11	31	22	87	23
86-8	8	12	33	24	90	29
86-9	9	14	34	24	94	42
86-10	10	15	41	28	100	53
86-11	11	16	42	29	106	62
86-12	12	17,5	43	29	108	74
86-13	13	19	48	33	115	93
86-14	14	20	51	33	118	105
86-15	15	21	54	35	125	130
86-16	16	22,5	54	35	130	146
86-17	17	24	56	37	135	163
86-18	18	25	60	39	140	200

86-19	19	27	63	40	143	233
86-20	20	28	66	41	152	258
86-21	21	29	70	45	155	282
86-22	22	31	73	46	165	310
86-23	23	31	76	50	170	337
86-24	24	33	80	50	175	376
86-25	25	34	80	50	180	421
86-26	26	35	85	54	185	463
86-27	27	36,5	90	57	200	485
86-28	28	38	90	58	200	554
86-29	29	40	100	60	210	647
86-30	30	41	100	63	215	681
86-32	32	44	100	63	220	786