



Référence 1207931
Code-barre 3281852079315

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule

des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.

- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Référence	1207931
Code-barre	3281852079315
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5

Couleur du câble	rouge
Diamètre du tambour	290 mm
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	7.87 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	8.11 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-40